

SZABLON POD NADruk LUXORJET



Prosimy podać informacje o sposobie wydruku
W przypadku braku informacji
projekt zostanie wykonany z białym tłem po całości



Wybierz i pozostaw JEDNO właściwe określenie razem z grafiką
(przykłady zadruku w formularzu wytycznych projektowych)

1. Nadruk kolorowy bez poddruku (czyli bez dodatkowego białego)
2. Nadruk kolorowy z poddrukami po całości (czyli nadruk z dodatkowym białym tłem na całej powierzchni szkła)
3. Nadruk kolorowy z poddrukami pod grafiką (czyli nadruk z dodatkowym białym tłem tylko pod elementami graficznymi, obrazkami i tekstem.)

Przygotowując
samodzielnie projekt
P A M I Ę T A J

LUXORJET

Jeli kolorowe tło ma dochodzić do krawędzi szkła
wyciągamy go poza obrys szkła po 8 mm z każdej
strony

minimalna rozdzielczość
ilustracji lub zdjęć 300 dpi

projekt należy przygotować w paletcie CMYK

obrys zewnętrzny szkła - SZABLON
prosimy nie zmieniać koloru i grubości linii
(kontur włosowy)

wszystkie czcionki zamienione na krzywe

najmniejsza stosowana czcionka 8 pkt

minimalna grubość zastosowanych
linii w projekcie 0.2 mm

obszar, w którym należy umieścić istotne
elementy, tj. tekst, logo itp.

M64 A

M64B

M64C

SZABLON POD GRAWER

Przygotowując
samodzielnie projekt
P A M I Ę T A J

M52A/GR

obrys zewnętrzny szkła - SZABLON
prosimy nie zmieniać koloru i grubości linii
(kontur włosowy)

wszystkie czcionki zamienione na krzywe

najmniejsza stosowana czcionka 8 pkt

minimalna grubość zastosowanych
linii w projekcie 0.2 mm

pole grawerowania laserem

używamy wyłącznie obiektów wektorowych
(napisy, logo, znaki)

wzór do grawerowania przygotowujemy
w szarościach stosując 70 % czerni skali CMYK

przy wypełnieniu farbą proszę podać kolor
paleta farb w oddzielnym pliku

GRAWER

M64 A

M64B

M64C