

SZABLON POD NADRUK

Przygotowując samodzielnie projekt PAMIĘTAJ

LUXORJET

jeśli kolorowe tło ma dochodzić do krawędzi szkła, wyciągamy go poza obris szkła według niebieskiego pola nadruku

minimalna rozdzielczość ilustracji lub zdjęć 300 dpi

obrys zewnętrzny szkła - SZABLON prosimy nie zmieniać koloru i grubości linii (kontur włosowy)

wszystkie czcionki zamienione na krzywe

najmniejsza stosowana czcionka 8 pkt

minimalna grubość zastosowanych linii w projekcie 0,2 mm

C078/LUX

obszar, w którym należy umieścić istotne elementy, tj. tekst, logo itp.

C078

górny szlif szkła jest NIEZADRUKOWANY



SZABLON POD GRAWER

Przygotowując samodzielnie projekt PAMIĘTAJ

obrys zewnętrzny szkła - SZABLON prosimy nie zmieniać koloru i grubości linii (kontur włosowy)

wszystkie czcionki zamienione na krzywe

najmniejsza stosowana czcionka 8 pkt

minimalna grubość zastosowanych linii w projekcie 0,2 mm

C078/GR

pole grawerowania laserem

używamy wyłącznie obiektów wektorowych (napisy, logo, znaki)

wzór do grawerowania przygotowujemy w szarościach stosując 70% czerni skali CMYK

przy wypełnieniu farbą proszę podać kolor paleta farb w oddzielnym pliku

GRAWER

W związku z ręczną obróbką szkła szablony mogą się nieznacznie różnić od finalnego produktu.

C078